2-826

Volvox Isoparaffin

Technisches Merkblatt Juli 2013

1. Kurzbeschreibung
Zur Verdünnung aller ölhaltigen **Volvox**-Produkte und zum Reinigen von Oberflächen und Werkzeug.

2. Inhalt

0,125 l	Art. Nr. 2-8261
0,75 l	Art. Nr. 2-8262
2,5 l	Art. Nr. 2-8263

3. Reichweite
entfällt

4. Farbe
transparent

5. Verdünnungsmittel
entfällt

6. Trockenzeiten
entfällt

7. Anwendungsbereiche
Volvox Isoparaffin eignet sich zum Verdünnen aller ölhaltigen **Volvox**-Produkte.

8. Eigenschaften
Isoparaffin bildet neben anderen Rohstoffen einen wichtigen Bestandteil einiger **Volvox** Produkte. Es besitzt eine gewisse Lösekraft für Natur- und Kunstharze, löst gut Wachse und Fette. **Volvox** Isoparaffin ist frei von Aromaten (siehe Zusammensetzung).

9. Verarbeitungshinweise
Zum Verdünnen **Volvox** Isoparaffin nach Anwendungsvorschrift dem entsprechenden Produkt hinzugeben und gut umrühren. Verschmutzte Oberflächen können mit Isoparafin eingestrichen und mit einem Baumwolltuch abgerieben werden. Sicherheitshinweise beachten. Es ist darauf zu achten, dass die Oberfläche nicht durch das Isoparaffin angegriffen wird.

10. Werkzeug
Lappen und Pinsel

11. Lagerung
Kühl, aber frostfrei und gut verschlossen lagern.

12. Zusammensetzung
Volvox Isoparaffin gehört zur Gruppe der Testbenzine. Testbenzine werden normalerweise aus Erdöl-Leichtöl-Fraktionen durch Rektifikation (Destillation) hergestellt und auf bestimmte Anforderungen wie z.B. Siedepunkt und Flammpunkt getestet. **Volvox** Isoparaffin hat besonders gute rückstandsfreie Verdunstungseigenschaften, ist geruchlos, hat eine wasserhelle Farbe und ist frei von Aromaten (s.u.) und Verunreinigungen. Es besteht zu 95% aus Paraffinen (Isoaliphaten) und zu 5% aus Naphtenen (Cycloalkane). Weitere Bezeichnungen für ein derartig reines Produkt: Isoaliphate, aromatenfreies Kristallöl.
Der Aromatengehalt (Toluol, Xylol, Benzol etc.) liegt in der Summe unter 0,005 Vol.%!
Technische Daten:
Spez. Gewicht (Dichte): ca. 0,76 g/cm³

13. Sicherheitshinweise
Signalwort: Gefahr. Gefahrenpiktogramm: GHS08.
Gefahrenhinweise
Asp. Tox.1; H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweise
P301+P310: Bei Verschlucken: Sofort Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen.
P331: Kein Erbrechen herbeiführen. P405: Unter Verschluss aufbewahren.
P501: Inhalt/Behälter können in Übereinstimmung mit nationalen Vorschriften entsorgt werden.
Auch ungiftige Anstrichmittel für Kinder unerreichbar lagern.

14. Entsorgung
Produkt entsprechend den örtlichen Vorschriften entsorgen.

ecotec Naturfarben GmbH
Kalkofenweg 2
D – 58513 Lüdenscheid
Telefon: +49(0)2351-95395
Telefax: +49(0)2351-953999
e-mail: info@volvox.de; www.volvox.de

Hinweis
Die Angaben dieses Merkblattes dienen der technischen Hilfestellung für Handel und Anwender. Sie ersetzen nicht die in jedem Einzelfall vom Anwender vorzunehmende Prüfung auf Eignung von Produkt und Untergrund (Juli 2013).