

2-831

## Volvox Wachsfinish

Technisches Merkblatt Mai 2017



### 1. Kurzbeschreibung

Wachsemulsion zur abschließenden Behandlung von geölte(n) Oberflächen und zur Unterhaltungspflege von geölte(n) und anschließend gewachste(n) Oberflächen.

### 2. Inhalt

0,5 l Art. Nr. 2-8310  
1 l Art. Nr. 2-8311  
5 l Art. Nr. 2-8312

### 3. Reichweite

Zur Erstbehandlung nach dem Ölauftrag reicht 1 Liter für ca. 25-50 m<sup>2</sup>, je nach Verdünnung.  
Zur Unterhaltungspflege ergibt 1 Liter **Volvox Wachsfinish** ca. 100 l fertiges Pflegemittel.

### 4. Farbe

farblos

### 5. Verdünnungsmittel

Wasser

### 6. Trockenzeit

In Abhängigkeit von Temperatur und Luftfeuchtigkeit kann nach ca. 15 - 30 Minuten poliert werden.  
Bei abschließender Behandlung von geölte(n) Oberflächen sollte erst nach 30 – 60 Minuten poliert werden.

### 7. Anwendungsbereiche

Zur Erstbehandlung geölte(n) Holz-, Stein-, Kork- oder Lino-leumoberflächen im Innenbereich sowie zur Unterhaltungspflege gewachste(n) Oberflächen.

### 8. Eigenschaften

**Volvox Wachsfinish** ist eine Emulsion aus Carnaubawachs und Kokosseife, die sowohl reinigende als auch pflegende Eigenschaften besitzt. Es bildet sich ein offenporiger wasserabweisender Wachsfilm, der polierbar ist.

**Volvox Wachsfinish** enthält ein Bindemittel, durch das die Wachspartikel stärker auf der Holzoberfläche haften, was zu einer stabileren Oberfläche führt.

### 9. Verarbeitungshinweise

#### 9.1. Erstbehandlung nach Ölauftrag

**Volvox Wachsfinish**, bei Bedarf mit Wasser bis zu 50 % verdünnt, mit einem fusselfreien, feuchten Tuch dünn, schlierenfrei und gleichmäßig aufbringen. Nach 30 – 60 Minuten polieren (weißes Pad).

#### 9.2. Unterhaltungspflege

Den Boden nebelfeucht wischen mit 0,5 – 1 % **Volvox Fußbodenseife** (25 – 50 ml auf 5 Liter lauwarmes Wasser). Nach jedem zweiten oder dritten Mal den Boden mit ca. 1 % **Volvox Wachsfinish** nebelfeucht wischen (50 ml auf 5 Liter warmes Wasser). Nach Abtrocknung die Oberfläche mit einem weichen Tuch polieren. Wirkt die Fußbodenoberfläche stumpf, sollte öfter mit **Volvox Wachsfinish** gewischt werden.

#### Hinweis:

Zur Renovierung geölte(n) und gewachste(n) Fußböden kann die alte Wachsschicht mit Hilfe des **Volvox Intensivreinigers** (2-870) entfernt werden.

Weitere Informationen finden Sie in der **Volvox Pflegeanleitung für geölte(n) und gewachste(n) Fußböden**.

#### Hinweis:

Geölte(n) und gewachste(n) Oberflächen, die mit Microfasertüchern gereinigt werden, bedürfen einer erhöhten Pflege und müssen ggf. öfter nachbehandelt werden.

### 10. Werkzeug

Lappen, Wischmop, Pad. Die Reinigung erfolgt mit warmem Wasser.

### 11. Lagerung

Verschlossen, kühl aber frostfrei

### 12. Zusammensetzung

Carnaubawachs, Weißleim, Wasser, Kokos-Tenside, Konservierungsmittel (Methyl- und Benzisothiazolinon).

### 13. Sicherheitshinweise

Enthält 2-Methyl-2H-Isothiazol-3-on und 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.  
Auch ungiftige Anstrichmittel für Kinder unerreichbar lagern.

### 14. Entsorgung

Produkt entsprechend den örtlichen Vorschriften entsorgen.

ecotec Naturfarben GmbH  
Kalkofenweg 2  
D – 58513 Lüdenscheid  
Telefon: +49(0)2351-95395  
Telefax: +49(0)2351-953999  
e-mail: info@volvox.de; [www.volvox.de](http://www.volvox.de)

#### Hinweis

Die Angaben dieses Merkblattes dienen der technischen Hilfestellung für Handel und Anwender. Sie ersetzen nicht die in jedem Einzelfall vom Anwender vorzunehmende Prüfung auf Eignung von Produkt und Untergrund (Mai 2017).